

Mặt tường/ Finish wall

1. Cắt khuôn.
Cut-out the template.

2. Đặt mẫu lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.

3. Khoan lỗ, sau đó cắt bàn đá.
Drill holes, then cut-out the counter.
Chú ý: Làm tròn góc giữa mặt bàn đá trên và mặt bàn đá dưới với R5mm.
Note: Round the corners between the counter top and the apron with R5mm.

4. Lắp vòi và cổ thoát thải.
Install the faucet and pop-up waste.
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm vòi chậu.
Refer manual attached to the faucet details.

5. Lắp bộ cố định vào lỗ cố định, sau đó đặt chậu lên bàn và cố định bằng đai ốc.
Insert the fixing set to the installation holes, then install the lavatory onto the counter and fix with nuts.
Chú ý: Điều chỉnh để chậu đúng vị trí, che kín phần cắt trên bàn.
Note: Adjust the lavatory to the right position that its bottom can cover the cut off part of the counter immediately.

Chậu
Lavatory

Bàn đá
Counter table

Đai ốc
Nuts

6. Làm kín đáy bằng si-li-côn.
Seal the bottom surface by silicone.
Chú ý: Nhanh chóng lấy bỏ phần keo si-li-côn thừa ra. (Nếu để keo si-li-côn khô sẽ rất khó lấy bỏ). Không được để si-li-côn dính vào vành hay lòng chậu, nếu bị dính thì phải loại bỏ ngay. (Nếu keo si-li-côn khô sẽ không thể lấy bỏ).
Note: Quickly remove the superfluous silicone (if the silicone dries, it will be very difficult to remove). You should not let the silicone glue to the rim or bowl of the lavatory, incase the silicone glues to the lavatory, remove it immediately (if the silicone dries, it will be very difficult to remove).

Si-li-côn
Silicone

7. Lắp dây cấp nước và ống thải.
Install the flexible hose and P-trap.

Si-li-côn
Silicone

Chú ý: Làm kín ống thải và lỗ thoát bằng si-li-côn để chống rò nước.
Note: Seal the P-trap and outlet hole to avoid water leakage by silicone.

8. Kiểm tra rò nước ở các vị trí kết nối. Nếu rò nước ở chỗ nối bằng ren thì vặn chặt để sửa. Nếu rò nước ở chỗ chít bằng si-li-côn thì dùng si-li-côn bôi vào để sửa.
Check water leakage at the connection locations, if there is water leakage at the thread connection position, tighten the nut to repair. If there is water leakage at the silicone sealing position, use the silicone to glue to repair.
Chú ý: Chỉ kiểm tra khi keo si-li-côn đã khô. Khi đã chắc chắn rằng không có rò nước mới được sử dụng.
Note: Only check when the silicone has dried. Only use when you have been sure that there is no water leakage.

Kiểm tra rò nước
Check water leakage

Cắt theo đường này
Cut along this line

Cắt theo đường này
Cut along this line

Đường gấp
Fold line

Tạo cung R5
(Chiều dài đo theo sản phẩm thực tế)
Create arc R5
(Length measured according to actual product)